


CORDA DE POSICIONAMENTO AJUSTE AUTOMÁTICO 3M*12 MM



CE EN 358:2018

DESCRIÇÃO

Ref.: CU-933/32

Elemento de posicionamento de corda com ajuste automático, 3m*12mm, feito de corda tipo A, EN-1891, terminado numa extremidade por um dedal para ligação a outros componentes, com protector transparente de 1m.

Adequado para ser utilizado como parte de um sistema de posicionamento num ponto de trabalho.

Para o fabrico deste elemento de posicionamento, foram aplicados os parâmetros do REGULAMENTO (UE) 2016/425.

Ver ficha da equipe

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Kit composto por:	Elemento de posicionamento de corda ajustável com ajuste automático de 3m*12mm (CU-933/32) + braçadeira de corda (A632)
Marcação CE:	SI
Normas CE/Lab.:	Ref. CU-933/32; Ref. A632 Norma EN 358:2018, Lab. 0161
Peso em gr:	700
Material corda:	Poliamida
Diâmetro:	12 mm
Longo:	3 m
Cor:	Branco
Costurado:	Costurado de segurança feito com fio de poliéster de filamento contínuo Nm 13/3 (detsx 774*3), 12800 cN.
Volume ud. em m³:	0.0034
Apresentação:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009991216

LIMITAÇÕES

O elemento de posicionamento deve ser utilizado por pessoas com conhecimentos e formação para utilização. Considere a altura mínima de trabalho necessário para trabalhar com segurança. Descartar o equipamento após ser usado para a detenção de uma queda.

LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

O equipamento pode ser limpo com detergente neutro ou solução de água e sabão líquido. Deve ser enxaguado com pano limpo e úmido, deixando-o secar em local fresco e seco, longe dos raios solares. Não use para limpar produtos químicos. Evite temperaturas acima de 50° C.

ATENÇÃO

O equipamento de protecção pessoal não deve ser utilizado por pessoas cuja saúde não é o ideais para a utilização normal do equipamento, o que pode afectar a segurança durante o uso normal ou um resgate e só deve ser utilizado por pessoas treinadas e qualificadas para uso. Deve haver um plano de emergência e no local de evacuação de emergência durante o trabalho. Não deve fazer quaisquer alterações ou reparos no equipamento sem autorização expressa fabricante escrito.