

Número do artigo

FTW0343BS3

Calçado de segurança Flex S3 tamanho 43 / FTW0343BS1



Marca

Bellota

Código de barra

8414299689860

Usar

Para uso geral em trabalhos que necessitem de calçado de segurança. Conforto e leveza.

Tamanhos do 38 ao 47.

Especialmente indicado para trabalhos em reposição, manuseamento, indústria.

Modelos certificados ESD, adequados para trabalhos em empresas químicas, na indústria automóvel ou na montagem de componentes eletrónicos.

Tópicos

Flexíveis: A nova sola FLEX foi concebida para se dobrar e adaptar às posições mais incómodas.

Absorvem os impactos: O binómio da sola FLEX com a nova palmilha CONFORT+ é a combinação de comodidade perfeita. O efeito "acordeão" da sola, juntamente com o modelo composto por células abertas de poliuretano chegam a absorver mais de 5% da energia de impacto, dando a sensação de calçado desportivo.

Leves: Materiais leves como a biqueira de fibra de vidro para sentir que não está a usar calçado de segurança.

Certificação ESD para descarregar a carga estática do seu corpo e evitar faíscas ou explosões

Descrição

Calçado de segurança Flex Carbon S3, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de fibra de vidro ultraleve de pele action nobuck hidrófugo preto, resistente à penetração e absorção de água. Inclui a nova sola Bellota FLEX que se adapta a qualquer postura e a palmilha Confort+ para o máximo conforto, concebido para trabalhos que requerem segurança, resistência e estética neutra.

Características e atributos

Atributos

Tamanho: 43

Características

Categoria de segurança: S3 SRC ESD

Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material: Sí / Textil.

Biqueira resistente a impactos 200 J/Material: Sim/Fibra de vidro

Tipo de sola: Nova sola FLEX/Injectada

Material da sola: PU;PU

Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada

Resistência ao deslizamento: SRC

Tipo de fôrma: Média

Palmilha comfort: Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas

Transpirabilidade: Média

Resistência à penetração e absorção de água do corte

Lingueta: Alcochoada extra;em fole

Tipo de fecho: Cadarços

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
321.6	234	117	1.16

Peso bruto (kg)

1.18

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Piel action	Negro	Nobuck impermeabilizado

Classificação e certificações

Código tarifário	Certificação
64039991	UNE-EN ISO 20345:2012

Links de PDF

Aviso de segurança

- CERTIFICADO_DE_CONFORMIDADE_UE_FTW03B_S3_ESD_SRC.pdf