



<b>NOME:</b> <u>FUNDÃO</u>	
<b>REFERÊNCIA:</b> <u>6052.20</u>	
<b>GAMA:</b> <u>PROTECTOR</u>	

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

<b>NORMA DE CERTIFICAÇÃO:</b> <u>EN 345-1</u>	<b>CATEGORIA DE PROTECÇÃO:</b> <u>S3</u>
<b>TESTEIRA DE PROTECÇÃO:</b> <u>AÇO (resistente ao impacto 200J e à compressão 15kN)</u>	<b>PALMILHA DE PROTECÇÃO:</b> <u>AÇO (resistente à perfuração 1100N)</u>
<b>GAMA DE TAMANHOS:</b> <u>36 A 47</u>	<b>COR:</b> <u>PRETO</u>
<b>MATERIAIS DO CORTE:</b> <b>Gáspea:</b> <u>Newport gravado com chapa</u> <b>Gola:</b> <u>PU coagulado preto</u> <b>Fole/pala:</b> <u>PU coagulado preto</u>	<b>MATERIAIS DO FORRO:</b> <u>Pele/têxtil</u> <u>PACÍFICO CINZA</u>
<b>SOLA:</b> <u>PU (POLIURETANO) - monodensidade</u>	<b>PALMILHA DE LIMPEZA:</b> <u>Têxtil</u> <u>CAMBREL PRETO</u>

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Pele resistente à penetração de água;
- Sola em PU: anti vibração, anti estática, anti derrapante, estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, resistente a óleos e gorduras, absorção de energia na zona do tacão;
- Forro têxtil absorvente da transpiração;
- Pala almofadada;
- Sazonalidade: Inverno/ambientes húmidos

### APLICAÇÕES DO PRODUTO:

OUTDOOR  Trabalhos no exterior, nomeadamente construção civil e obras públicas

INDOOR  \_\_\_\_\_

ESPECIAIS  \_\_\_\_\_